

Profile für hohe Lastanforderungen
in Verbindung mit großen Fugenbreiten
und großen Bewegungen

FSV 280



Oberteile demontierbar

revisionsfähig – flexibel austauschbarer Mittelbereich

Spaltfreie Sichtfläche

keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand

Strukturierte Oberfläche bietet hohe Rutschsicherheit

Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion

ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme

Massives Vollaluminium

deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenspiel Δb_f [mm]	sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kg/mm Radbreite]
FSV 280/45	200	85 ($\pm 42,5$)	280	403	45	35	35	6,5
FSV 280/80	200	85 ($\pm 42,5$)	280	403	80	35	35	6,5
FSV 280/90*	200	85 ($\pm 42,5$)	280	403	90	35	35	6,5
FSV 280/130*	200	85 ($\pm 42,5$)	280	403	130	35	35	6,5
FSV 280/140*	200	85 ($\pm 42,5$)	280	403	140	35	35	6,5

* lieferbar auf Anfrage.

Standardfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

