

Profile für hohe Lastanforderungen
in Verbindung mit großen Fugenbreiten
und großen Bewegungen

FSV 285



Massives Vollaluminium

deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche

keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand

Extrem flache Konstruktion (Höhe: 27 mm)

ideal für Sanierungsaufgaben

MultiHole Lochschenkel

flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion

ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenspiel Δb_f [mm]	sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit 
FSV 285/27	240	100 (± 50)	284	404	27	PKW
FSV 285/40	240	100 (± 50)	284	404	40	PKW
FSV 285/80	240	100 (± 50)	284	404	80	PKW

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Standardfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

