

Profil	Belastung	HECO	e [mm]
FP(G) 80/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/45	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/45	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/45	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/60	300KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/80	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/35	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/45	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/60	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/80	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/95	PKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/115	PKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 155/45	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 155/60	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/80	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/95	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP 155/115	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 80/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 90/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 110/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 130/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/60S	70KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FPL 85/27	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FPSG 68/.. ES	12,5 kg/mm (harte Rolle)	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	300

Die vorgegebene Länge der Schraube stellt die Mindestlänge dar und ist - abhängig von der Dicke des Glattstrichs - ggf. länger auszuwählen.

Es sind die Einbauvorschriften des Schraubenherstellers zu beachten.

Bei Systemen mit langer Folie können für die Profilhöhen 25, 35 und 45mm die Schrauben alternativ durch folgende Senkkopfschrauben ersetzt werden:

**MMS-plus SS 7,5x70 VZ ==> MMS-plus F 7,5x70 VZ**