

Standardverankerung - für MIGUTAN Profile

Profil	Belastung	HECO	Abstand [mm]
FP(G) 80/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 80/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 90/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/60	300KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/80	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP(G) 110/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/35	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x70 VZ	350
FP 130/60	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/80	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/95	PKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 130/115	PKW	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FP 155/45	60KN-LKW	MMS-plus F 7,5x70 VZ	350
FP 155/60	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/80	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/95	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP 155/115	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 80/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 90/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 110/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 130/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/60S	70KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FPL 85/27	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	350
FPSG 68/.. ES	12,5 kg/mm (harte Rolle)	MMS-plus SS 7,5x70 VZ	300

Der Schraubenkopf der MMS-plus SS 7,5*70 vz. passt auch in die Nut der Sickenprofile

Die vorgegebene Länge der Schraube stellt die Mindestlänge dar und ist -abhängig von der Dicke des Glattstrichs- ggf. länger auszuwählen.

Bei Systemen mit **langer Folie** können für die Profilhöhen 25, 35 und 45mm die Schrauben alternativ durch folgende Senkkopf-schrauben ersetzt werden: MMS-plus **SS** 7,5x70 vz ==> MMS-plus **F** 7,5x70 vz

Sofern Senkkopfschrauben anstelle der Sechskantkopf-Schrauben eingesetzt werden sollen, ist dies bei Bestellung zwingend vorab anzugeben.

Es sind die Einbauvorschriften des Schraubenherstellers zu beachten.