

Standardverankerung für MIGUTAN Profile

Profil	Belastung	HECO	e [mm]
FP(G) 80/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 80/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 80/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x80	350
FP(G) 80/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 80/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 80/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 80/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x80	350
FP(G) 90/60	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/80	30KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 90/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x80	350
FP(G) 110/60	300KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/80	120KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/95	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP(G) 110/115	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/25	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/35	130KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/45	70KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x80	350
FP 130/60	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/80	60KN-LKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/95	PKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 130/115	PKW	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 155/25	35KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 155/35	35KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FP 155/45	35KN-Stapler	MMS-plus F 7,5x80	350
FP 155/60	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/80	35KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/95	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP 155/115	PKW	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 80/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 90/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP(G) 110/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 130/60S	130KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FP 155/60S	70KN-Stapler	Fischer RG M8x110	350
FPL 85/27	70KN-Stapler	MMS-plus SS 7,5x80	350
FPSG 68/.. ES	12,5 kg/mm (harte Rolle)	MMS-plus SS 7,5x80	300

Der Schraubenkopf der MMS-plus SS 7,5*80 passt auch in die Nut der Sickenprofile

Die vorgegebene Länge der Schraube stellt die Mindestlänge bei 20 mm Unterfütterung dar und ist - abhängig von der Dicke des Glattstrichs- ggf. länger auszuwählen.
Bei Systemen mit langer Folie und XA-Folie sind bei den Profilhöhen 25, 35 und 45mm Senkkopfschrauben des Typs MMS-plus F 7,5x80 zu verwenden.
Sofern Senkkopfschrauben anstelle Sechskantkopf eingesetzt werden sollen, ist dies bei der Bestellung zwingend vorab anzugeben.
Es sind die Einbauvorschriften des Schraubenherstellers zu beachten.
FP 90 E4 Aufkantung mit gelieferter Schraube, VA Senkkopf 5 x 50 mm, 8mm Nylondübel