



- 1 Wartungsfrei**
Keine dauerelastische Versiegelung erforderlich
- 2 Schmale Sichtfläche**
Die Pfanne kann mit dem angrenzenden Belag gefüllt werden
- 3 Vertikale Seitenwände**
Die Fliesen müssen nicht schräg geschnitten werden
- 4 Montagefreundlich**
Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch Δb_f [mm]	Fugenbewegung seismisch Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite* b_s [mm]	Breite Einlage b [mm]	Profilbreite b_t [mm]	Einbautiefe h [mm]	Höhe Einlage h_j [mm]	Belastbarkeit
SPJ 100	100	40 (± 20)	185 (+150/-35)	65	280	470	60	30	Fußgänger
SPJ 150	150	40 (± 20)	235 (+150/-85)	65	330	520	60	30	Fußgänger
SPJ 200	200	40 (± 20)	285 (+150/-135)	65	380	570	60	30	Fußgänger
SPJ 300	300	40 (± 20)	385 (+150/-235)	65	480	670	60	30	Fußgänger
SPJ 400	400	40 (± 20)	535 (+200/-335)	65	580	770	60	30	Fußgänger
SPJ 500	500	40 (± 20)	685 (+250/-435)	65	740	930	60	30	Fußgänger

* jede Seite

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Standardfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 4 m

