



Massives Vollaluminium

Wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

1

Montagefreundlich

Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte


2

Verbindungsstifte

Gewährleisten höhen- und seitengleichen Einbau

Geringe Aussparungstiefe

Besonders flache Trägerprofile

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung thermisch	Fugenbewegung seismisch	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite	Einbautiefe	Belastbarkeit 
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	
FSJ 100	100	60 (± 30)	114 (+50/-64)	200	258	25	Fußgänger
FSJ 150	150	60 (± 30)	194 (+80/-114)	250	308	25	Fußgänger
FSJ 200	200	60 (± 30)	264 (+100/-164)	300	358	25	Fußgänger
FSJ 300	300	60 (± 30)	414 (+150/-264)	400	458	25	Fußgänger
FSJ 400	400	60 (± 30)	564 (+200/-364)	500	558	25	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium natur

