



- 1 Massives Vollaluminium**
Wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 2 Montagefreundlich**
Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte
- 3 Verbindungsstifte**
Gewährleisten höhen- und seitengleichen Einbau
- 4 Geringe Aussparungstiefe**
Besonders flache Trägerprofile

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch Δb_f [mm]	Fugenbewegung seismisch Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite b_t [mm]	Einbautiefe h [mm]	Dicke der Platte h_a [mm]	Belastbarkeit
BSJ 100	100	30 (± 15)	110 (+50/-60)	160	240	20	3	Fußgänger
BSJ 150	150	30 (± 15)	185 (+75/-110)	240	290	20	5	Fußgänger
BSJ 200	200	30 (± 15)	264 (+100/-160)	310	340	20	5	Fußgänger
BSJ 300	300	30 (± 15)	410 (+150/-260)	460	440	20	6	Fußgänger
BSJ 400	400	30 (± 15)	560 (+200/-360)	610	540	20	8	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm
Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.
Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium natur

