



- 1 Massives Vollaluminium**  
Wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 2 Montagefreundlich**  
Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte
- 3 Verbindungsstifte**  
Gewährleisten höhen- und seitengleichen Einbau
- 4 Geringe Aussparungstiefe**  
Besonders flache Trägerprofile

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch $\Delta b_f$ [mm]	Fugenbewegung seismisch $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite $b_t$ [mm]	Einbautiefe $h$ [mm]	Dicke der Platte $h_a$ [mm]	Belastbarkeit
BSJ 100	100	30 ( $\pm 15$ )	110 (+50/-60)	160	240	20	3	Fußgänger
BSJ 150	150	30 ( $\pm 15$ )	185 (+75/-110)	240	290	20	5	Fußgänger
BSJ 200	200	30 ( $\pm 15$ )	264 (+100/-160)	310	340	20	5	Fußgänger
BSJ 300	300	30 ( $\pm 15$ )	410 (+150/-260)	460	440	20	6	Fußgänger
BSJ 400	400	30 ( $\pm 15$ )	560 (+200/-360)	610	540	20	8	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz:  $\pm 10$  mm  
Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.  
Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** Aluminium natur

