

# FSV 500


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER LASTANFORDERUNG

# MIGUMAX

ERDBEBENSICHERE FUGENKONSTRUKTIONEN



- 1** Solides Vollmetall Fugenprofilsystem  
strapazierfähig, wartungsfrei, langlebig
- 2** Fugenprofiloberfläche jederzeit abnehmbar
- 3** Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4** Einfache und sichere Montage durch MultiHole Befestigungen

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch $\Delta b_f$ [mm]	Fugenbewegung seismisch $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite $b_t$ [mm]	Einbautiefe $h$ [mm]	Belastbarkeit 
FSV 500/45	400	100 ( $\pm 50$ )	200 ( $\pm 100$ )	498	620	45	Fußgänger
FSV 500/80	400	100 ( $\pm 50$ )	200 ( $\pm 100$ )	498	620	80	Fußgänger
FSV 500/130	400	100 ( $\pm 50$ )	200 ( $\pm 100$ )	498	620	130	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz:  $\pm 10$  mm

Auch mit kleineren Breiten lieferbar (als FSV 280, FSV 285, FSV 335)

Eckversionen werden individuell gefertigt. Fragen Sie gern an.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 3 m

**Standardfarbe:** Alu natur

