




- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**  
keine Verschmutzungsgefahr
- 2 Massive Vollaluminium-Konstruktion**  
verschleissfest, wartungsfrei, langlebig
- 3 Extrem flache Konstruktion (Höhe: 27 mm)**  
Ideal für Sanierungsaufgaben
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 MultiHole Lochschenkeln**  
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profil- breite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]
FSV 285/27	240	100 ( $\pm 50$ )	284	404	27	35
FSV 285/40	240	100 ( $\pm 50$ )	284	404	40	35
FSV 285/80	240	100 ( $\pm 50$ )	284	404	80	35

**Fabrikationslänge:** 3 m

**Standardfarbe:** Aluminium natur

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

