

FPG 90 NI kF

MIT KURZEN AAS-FOLIEN FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNGEN. GLATTE EINLAGE

MIGUTAN

WASSERDICHTHE FUGENKONSTRUKTIONEN



- 1** **Massive rutschhemmend strukturierte Edelstahlkappen**
Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck
- 2** **Glatte Dichtungseinlage für Hygiene-Bereiche**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3** **Dichtungseinlage obenliegend**
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages
- 4** **Profilschenkel aus hochfester Aluminium-Legierung**
Hohe Belastbarkeit ohne Gefahr von Rostbildung

Amtliches Prüfzeugnis über Wasserdichtigkeit

Dichtungseinlage mit Doppelstep für doppelte Sicherheit



Brandschutz geprüft Bfl-s1
(schwer entflammbar)
nach DIN EN 13501-1

| Profil | Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm] | Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm] | Sichtbare Profilbreite b_s [mm] | Profilbreite total b_t [mm] | Profilhöhe h [mm] | Belastbarkeit [kN] | Belastbarkeit [kN] | Belastbarkeit [kN] | Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm] |
|------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| FPG 90/25 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 25 | 35 | 600 | 130 | 4,3 |
| FPG 90/35 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 35 | 35 | 600 | 130 | 4,3 |
| FPG 90/45 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 211 | 46 | 35 | 300 | 70 | |
| FPG 90/60 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 60 | 35 | 300 | 30 | |
| FPG 90/80 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 81 | 35 | 120 | 30 | |
| FPG 90/95 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 97 | 35 | 60 | | |
| FPG 90/115 NI kF | 60 | 20 (± 10) | 95 | 222 | 115 | 35 | 60 | | |

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.

Die Belastbarkeit der Profile ab einer Bauhöhe von 60 mm können wir individuell nach oben anpassen. Bitte lassen Sie sich durch uns beraten.

