

# FPL 85/75 B NI

POUR L'ENCASTREMENT À FLEUR DANS LES SURFACES EN BÉTON AVEC REVÊTEMENT

# MIGUTAN

SYSTÈMES ÉTANCHES POUR JOINT DE DILATATION CIRCULABLES



- 1 100 % étanche**  
En combinaison avec un système de revêtement et un joint de raccordement garniture d'étanchéité en haut
- 2 Insert central étanche à la surface**  
Contrôle visuel et remplacement possibles sans enlever le revêtement
- 3 Garantie de qualité**  
La préfabrication en usine de toutes les pièces moulées garantit une sécurité maximale.
- 4 Conçu pour les plafonds additifs**  
Étriers d'ancrage coulissants et ajustables pour soudage à l'acier de renforcement.

**Étanchéité optimale sans pénétration des éléments d'étanchéité**

Profilé	Largeur du joint max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total $\Delta b_f$ [mm]	Largeur visible du profilé $b_s$ [mm]	Largeur totale du profilé $b_t$ [mm]	Hauteur du profilé $h$ [mm]	Capacité de charge  [kN]	Capacité de charge  [kN]	Capacité de charge  [kN]	Capacité de charge  Roues rigides [kg/mm]
FPL 85/75 B NI	40	40 (±20)	85	75	35	300	70		

Étanchéité contre l'eau sans pression.  
Distance des tiges d'ancrage les unes par rapport aux autres  $\leq 170$  mm

