

# FPL 85/75 B NI

DO ZABETONOWANIA ZA POMOCĄ KOTEW

# MIGUTAN

WODOSZCZELNE KONSTRUKCJE DYLATACYJNE



- 1 Szczelna wkładka kompensacyjna nakładana na profil**  
Możliwość kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia wykończenia posadzki
  - 2 Komora zamykająca z AAP 110/23**  
Dokładne i zarazem łatwe połączenie profilu z nawierzchnią
  - 3 Dla podwójnych stropów/nadbeton**  
Stalowe kotwy do zesparania ze zbrojeniem
- Gwarancja wod szczelności**  
W połączeniu z powłoką nawierzchni i komorą zamykającą
- Gwarancja jakości**  
Najwyższy stopień bezpieczeństwa zapewniony przez fabryczne przygotowanie wszystkich kształtek

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_f$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	obciążalność* [kN]	obciążalność [kN]	obciążalność [kN]	obciążalność twarde rolki [kg/mm]
FPL 85/75 B NI	40	40 ( $\pm 20$ )	85		75	35	300	70	

Uszczelnienie na działanie wody bez parcia hydrostatycznego.

