



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in gefliesten und plattierten Fußbodenflächen
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

| Profil | Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm] | Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm] | Sichtbare Profilbreite b_s [mm] | Profilbreite total b_t [mm] | Profilhöhe h [mm] | Belastbarkeit  [kN] | Belastbarkeit*  [kN] |
|----------|--|---|--|--|---------------------------|--|---|
| FL 21/20 | 20 | 5(+3/-2) | 21 | 80 | 20 | 30 | 30 |
| FL 21/35 | 20 | 5(+3/-2) | 21 | 107 | 35 | 30 | 30 |
| FL 21/50 | 20 | 5(+3/-2) | 21 | 107 | 50 | 30 | 30 |

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

