



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**  
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in gefliesten und plattierten Fußbodenflächen
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

**Flexible Anpassung an Baustellenbedingungen**  
Variable Profilkonstruktion für bestimmte Höhen

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit	Belastbarkeit*
	bf max [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	b <sub>s</sub> [mm]	b <sub>t</sub> [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]
FV 35/15	30	10 (± 5)	35	108	15	30	30
FV 35/20	30	10 (± 5)	35	108	20	30	30
FV 35/25	30	10 (± 5)	35	108	25	30	30
FV 35/35	30	10 (± 5)	35	125	35	30	30
FV 35/50	30	10 (± 5)	35	125	50	30	30
FV 35/4055	30	10 (± 5)	35	108	40, 45, 50, 55	30	30
FV 35/6075	30	10 (± 5)	35	108	60, 65, 70, 75	30	30
FV 35/7590	30	10 (± 5)	35	108	75, 80, 85, 90	30	30
FV 35/90105	30	10 (± 5)	35	108	90, 95, 100, 105	30	30

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.  
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige, braun

