



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**  
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in gefliesten und plattierten Fußbodenflächen
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
	$b_f \text{ max}$ [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]		
FV 41/15	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	15	30	30
FV 41/20	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	20	30	30
FV 41/25	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	25	30	30
FV 41/35	35	14 ( $\pm 7$ )	41	131	35	30	30
FV 41/50	35	14 ( $\pm 7$ )	41	131	50	30	30
FV 41/4055	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	40, 45, 50, 55	30	30
FV 41/6075	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	60, 65, 70, 75	30	30
FV 41/7590	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	75, 80, 85, 90	30	30
FV 41/90105	35	14 ( $\pm 7$ )	41	114	90, 95, 100, 105	30	30

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.  
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige

