



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage mit 3 mm Überstand**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in Fußbodenflächen oder Linoleumbelägen (Einlage 3 mm überstehend, verschweißbar mit PVC)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	für Beläge Dicke [mm]	Belastbarkeit* [kN]
FK 35/15	30	10 (± 5)	30	108	15	3	30
FK 35/20	30	10 (± 5)	30	108	20	3	30
FK 35/25	30	10 (± 5)	30	108	25	3	30
FK 35/35	30	10 (± 5)	30	125	35	3	30
FK 35/50	30	10 (± 5)	30	125	50	3	30
FK 35/4055	30	10 (± 5)	30	108	40, 45, 50, 55	3	30
FK 35/6075	30	10 (± 5)	30	108	60, 65, 70, 75	3	30
FK 35/7590	30	10 (± 5)	30	108	75, 80, 85, 90	3	30
FK 35/90105	30	10 (± 5)	30	108	90, 95, 100, 105	3	30

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Die Profile aus der Reihe FK 35 werden mit der oberflächenbündigen Einlage des Profils FV 35 geliefert, die als Schutzeinlage dient. Der Estrichleger kann somit auf der Oberkante der Alu-Profile und der Distanzeinlage den Estrich abziehen. Bei dieser Einbaumethode stehen die Alu-Profiloberkanten nicht über und somit besteht keine Gefahr der Beschädigung durch Baustellenverkehr.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige, braun

