



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
 Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
 Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**
 Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in gefliesten und plattierten Fußbodenflächen
- 4 Flexible Anpassung an Baustellenbedingungen**
 Variable Profilkonstruktion für bestimmte Höhen
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
 Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit*	
						[kN]	[kN]
FV 41/15	35	14 (± 7)	41	114	15	30	30
FV 41/20	35	14 (± 7)	41	114	20	30	30
FV 41/35	35	14 (± 7)	41	131	35	30	30
FV 41/50	35	14 (± 7)	41	131	50	30	30
FV 41/4055	35	14 (± 7)	41	114	40, 45, 50, 55	30	30
FV 41/6075	35	14 (± 7)	41	114	60, 65, 70, 75	30	30

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.
 Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

