



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**  
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 4 Zeitsparende Verlegung**  
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit	
						 [kN]	 [kN]
FP 55/20 4S	58	22 (±11)	63	158	20	30	300
FP 55/25 4S	58	22 (±11)	63	158	25	30	300
FP 55/35 4S	58	22 (±11)	63	158	35	30	300
FP 55/50 4S	58	22 (±11)	63	158	50	30	300
FP 55/75 4S	58	22 (±11)	63	158	75	30	300

\* kein Dauereinsatz

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige

