



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 4 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
FP 55/20 4S	58	22 (± 11)	63	158	20	30	300
FP 55/25 4S	58	22 (± 11)	63	158	25	30	300
FP 55/35 4S	58	22 (± 11)	63	158	35	30	300
FP 55/50 4S	58	22 (± 11)	63	158	50	30	300
FP 55/75 4S	58	22 (± 11)	63	158	75	30	300

* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

