



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Sichtflächen aus Messing bzw. Edelstahl**
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**  
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 6 Zeitsparende Verlegung**  
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit	Belastbarkeit
	$b_f \text{ max}$ [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]	 [kN]	 [kN]
FP 55/21 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	21	30	300
FP 55/26 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	26	30	300
FP 55/36 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 NI 4S	58	22 (±11)	65	158	76	30	300
FP 55/21 MS 4S	58	22 (±11)	65	158	21	30	300
FP 55/26 MS 4S	58	22 (±11)	65	158	26	30	300
FP 55/36 MS 4S	58	22 (±11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 MS 4S	58	22 (±11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 MS 4S	58	22 (±11)	65	158	76	30	300

**Standardfarben:** schwarz, grau

