


FP 55 NI-4S



MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Sichtflächen aus Edelstahl**
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 6 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit	Belastbarkeit
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]
FP 55/21 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	21	30	300
FP 55/26 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	26	30	300
FP 55/36 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	76	30	300

Standardfarben: schwarz, grau

