



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Einlage und Unterstützungsstege kombinierbar**
mit Profilen der Reihe FP 65 und FP 85
- 3 Gute Beweglichkeit**
Profi nimmt auch Setzungen auf (dreidim. Bewegungsaufnahme)
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 5 Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen und höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]
FP 105/20	100	40 (±20)	109	248	20	30	300
FP 105/30	100	40 (±20)	109	248	30	30	300
FP 105/50	100	40 (±20)	109	248	50	30	300

* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.
Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

