



- 1** **Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2** **Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3** **Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 4** **Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5** **Zeitsparende Verlegung**
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]
FPG 55/20	50	8 (± 4)	55	150	20	30	300
FPG 55/25	50	8 (± 4)	55	150	25	30	300
FPG 55/35	50	8 (± 4)	55	150	35	30	300
FPG 55/50	50	8 (± 4)	55	150	50	30	300
FPG 55/75	50	8 (± 4)	55	150	75	30	300

* kein Dauereinsatz

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

