



- 1** **Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2** **Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**  
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3** **Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**  
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 4** **Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5** **Zeitsparende Verlegung**  
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit*	
						 [kN]	 [kN]
FPG 55/20	50	8 ( $\pm 4$ )	55	150	20	30	300
FPG 55/25	50	8 ( $\pm 4$ )	55	150	25	30	300
FPG 55/35	50	8 ( $\pm 4$ )	55	150	35	30	300
FPG 55/50	50	8 ( $\pm 4$ )	55	150	50	30	300
FPG 55/75	50	8 ( $\pm 4$ )	55	150	75	30	300

\* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige

**Wandanschlüsse:** E1, E3, E4

