



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**  
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**  
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit*  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
ESG 20/20	20	2 ( $\pm 1$ )	20	126	20	30	30
ESG 20/35	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	35	30	30
ESG 20/40	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	40	30	30
ESG 20/50	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	50	30	30

\* kein Dauereinsatz

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

**Werkstoff:** 1.4301

**Fabrikationslänge:** 3 m (ESG 20/20: 2 m)

**Standardfarben:** schwarz, grau

Edelstahlprofile naturfarbig.

