



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]		
ESG 33/15	30	6 (± 3)	33	139	15	30	30
ESG 33/35	30	6 (± 3)	33	108	35	30	30
ESG 33/40	30	6 (± 3)	33	108	40	30	30
ESG 33/50	30	6 (± 3)	33	108	50	30	30

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Werkstoff: 1.4301

Fabrikationslänge: 3 m (ESG 33/15: 2 m)

Standardfarben: schwarz, grau, beige, braun. Edelstahlprofile naturfarbig.

