



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit*	
						[kN]	[kN]
ESG 39/15	35	6 (± 3)	39	145	15	30	30
ESG 39/35	35	6 (± 3)	39	114	35	30	30
ESG 39/40	35	6 (± 3)	39	114	40	30	30
ESG 39/50	35	6 (± 3)	39	114	50	30	30

* kein Dauereinsatz

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Werkstoff: 1.4301

Fabrikationslänge: 3 m (ESG 39/15: 2 m)

Standardfarben: schwarz, grau, beige

