



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
  - 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**  
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
  - 3 Massive Edelstahlwinkel**  
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
  - 4 Hohe Belastbarkeit**  
Profilkonstruktion auch für Stapler geeignet
  - 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit*	Belastbarkeit*	Belastbarkeit
	b <sub>f</sub> max [mm]	Δb <sub>f</sub> [mm]	b <sub>s</sub> [mm]	b <sub>t</sub> [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]	[kN]
ESG 60/19	40	8 (±4)	60	160	19	30	90	35
ESG 60/35	50	8 (±4)	60	152	35	30	90	35

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Die Profile ab Höhe 35 mm werden mit einer Einlochrreihe und vorgebohrten Befestigungslöchern ausgeliefert

**Werkstoff:** 1.4401

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** grau

**Wandanschlüsse:** E3, E4

