


FNG 50

MIT GLATTER EINLAGE; FÜR FUSSBODENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
 Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit**
 Spezielle Riefenstruktur, auch für Sporthallen geeignet
- 3 Geringe Folgekosten**
 Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**
 Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_f \text{ min}$ [mm]	Breite der Einlage b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit* 
FNG 50	8 (\pm 4)	170	50	43	16	3	Fußgängerverkehr

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

