

# FKN 20


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT KUNSTSTOFF- ODER LINOLEUMBELÄGEN –  
NACHTRÄGLICHER EINBAU

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Optimal angepasste Einlage**  
3 mm überstehende Einlage, mit PVC-Belägen verschweißbar
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),  
auswechselbar
- 3 Geringe Folgekosten**  
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**  
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt	Profilbreite total	Fugenbreite erforderlich	für Beläge	Breite der Einlage	Einbautiefe	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel	Belastbarkeit*
	$\Delta b_f$ [mm]	$b_t$ [mm]	$b_{f \min}$ [mm]	Dicke [mm]	$b_s$ [mm]	$h$ [mm]	[mm]	
FKN 20	5 (+3/-2)	97	20	3	17	12	2	Fußgängerverkehr

\* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** grau

