

FKN 35


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT KUNSTSTOFF- ODER LINOLEUMBELÄGEN –
NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Optimal angepasste Einlage**
3 mm überstehende Einlage, mit PVC-Belägen verschweißbar
- 2 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 3 Geringe Folgekosten**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_t [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_f \text{ min}$ [mm]	für Beläge Dicke [mm]	Breite der Einlage b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit* 
FKN 35	10 (± 5)	30	112	35	-	30	13	2	Fußgängerverkehr

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige, braun

