

Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)

Massive Aluminium-Trägerprofile

EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe

UV- und ozonbeständig

Hohe Chemikalienbeständigkeit



Schmale Sichtfläche

Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials

Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden

Überschleifbar

Reduzierung der Trittschallübertragung

| Profil | Fugenbreite max. | Fugenbewegung gesamt | Sichtbare Profilhöhe | Profilhöhe total | Profilhöhe total | Lichte Höhe | Belastbarkeit  [kN] | Belastbarkeit  [kN] |
|---------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|---|---|
| | b_f [mm] | Δb_f [mm] | b_s [mm] | b_t [mm] | h_a [mm] | h_i [mm] | | |
| ESF-L 9/18 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 18,5 | 16,5 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/19 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 19 | 17 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/20 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 20,5 | 18,5 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/22 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 22 | 20 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/24 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 24 | 22 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/27 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 27 | 25 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/32 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 32 | 30 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/42 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 42 | 40 | 300 | 35 |
| ESF-L 9/52 AL | 5 | 2 (± 1 mm) | 9 | 49 | 52 | 50 | 300 | 35 |

Fabrikationslänge: 2,50 m

Farbe EPDM: Schwarz, Grau, Beige.

