

# FNG 50

MIT GLATTER EINLAGE; FÜR FUSSBODENFLÄCHEN –  
NACHTRÄGLICHER EINBAU

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),  
auswechselbar
- 2 Rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit**  
Spezielle Riefenstruktur, auch für Sporthallen geeignet
- 3 Geringe Folgekosten**  
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4 Extrem flache Konstruktion**  
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_f \text{ min}$ [mm]	Breite der Einlage $b_s$ [mm]	Einbautiefe $h$ [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit* 
FNG 50	8 ( $\pm 4$ )	170	50	43	16	3	Fußgängerverkehr

\* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige

**Wandanschlüsse:** E3, E4

