

Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)

Massive Aluminium-Trägerprofile

EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe

UV- und ozonbeständig

Hohe Chemikalienbeständigkeit



Schmale Sichtfläche

Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials

Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden

Bedingt überschleifbar

Reduzierung der Trittschallübertragung

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilhöhe	Profilbreite total	Profilhöhe total	Lichte Höhe	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h_a [mm]	h_i [mm]		
ESF-L 9/18 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	18,5	16,5	300	35
ESF-L 9/19 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	19	17	300	35
ESF-L 9/20 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	20,5	18,5	300	35
ESF-L 9/22 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	22	20	300	35
ESF-L 9/24 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	24	22	300	35
ESF-L 9/27 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	27	25	300	35
ESF-L 9/32 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	32	30	300	35
ESF-L 9/42 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	42	40	300	35
ESF-L 9/52 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	52	50	300	35

Fabrikationslänge: 2,50 m

Farbe EPDM: schwarz, grau, beige.

