

Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)

Massive Edelstahl-Trägerprofile

EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe

UV- und ozonbeständig

Hohe Chemikalienbeständigkeit



Schmale Sichtfläche

Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials

Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden

Überschleifbar

Reduzierung der Trittschallübertragung

Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilhöhe total h [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]
ESF-U 10/20 ES	2 (± 1 mm)	10	20	300	35
ESF-U 10/30 ES	2 (± 1 mm)	10	30	300	35
ESF-U 10/40 ES	2 (± 1 mm)	10	40	300	35
ESF-U 10/50 ES	2 (± 1 mm)	10	50	300	35
ESF-U 10/60 ES	2 (± 1 mm)	10	60	300	35
ESF-U 10/70 ES	2 (± 1 mm)	10	70	300	35
ESF-U 10/80 ES	2 (± 1 mm)	10	80	300	35
ESF-U 10/90 ES	2 (± 1 mm)	10	90	300	35
ESF-U 10/100 ES	2 (± 1 mm)	10	100	300	35

Fabrikationslänge: 2,50 m

Werkstoff: 1.4301

Farbe EPDM: schwarz, grau, beige.

