



- 1** **Optisch ansprechendes gerades Fugenbild**
 - 2** **Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca**
abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig
 - 3** **Sehr schnelle und einfache Montage**
Variante auch für Fugen im Eckbereich
- Dauerhafte Verankerung und gute Anpressung**
Widerhakenförmige Klammern gewährleisten festen Sitz

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Abdeckbreite b_t [mm]	Fugentiefe h_{min} [mm]
KF 55/1530	15 - 35	50	40
KF 55/3560	35 - 60 (15 - 35)	75	50
KFE 55/1531	20 - 35	47	40
KFE 55/3561	40 - 60	73	50

Mit eingeschobenem Stahlband und NIROSTA-Stahlklammern (pro lfdm werden 5 Klammern benötigt und mitgeliefert).

Das Profil KF 55/1530 wird standardmäßig mit der kürzeren Klammer K1 geliefert.

Auf Wunsch ist dieses Profil auch mit der längeren Befestigungsklammer K2 erhältlich ($h_{\text{min}} = 75 \text{ mm}$).

Das Profil KF 55/3560 kann auch mit den Klammern des Profils KF 55/1530 (K1 oder K2) für Fugenbreiten von 15-35 mm geliefert werden.

Dies muss bei der Bestellung gesondert angegeben werden.

Fabrikationslänge: 20 m

Standardfarben: grau

