



1 Aluminium-Abdeckprofil mit rostfreien Stahlklammern aus Federstahl
nahezu unbegrenzte Funktionstüchtigkeit

2 Dauerhafte Verankerung durch widerhakenförmige Klammern
schneller und problemloser Einbau, fester Sitz und gute Anpressung

Sehr schnelle und einfache Montage

| Profil | Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm] | Abdeckbreite [mm] | Fugentiefe [mm] | Material | Standardfarbe |
|---------------|--|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| KF 250/ 30 | 15-35 | 50 | 40 | Aluminium | Aluminium natur |
| KFE 250/ 31 | 15-35 | 40 | 40 | Aluminium | Aluminium natur |
| KF 250/ 70* | 15-35 | 70 | 40 | Aluminium | Aluminium natur |
| KFE 250/ 71 | 15-35 | 50 | 40 | Aluminium | Aluminium natur |
| KF 250/100* | 15-35 | 100 | 40 | Aluminium | Aluminium natur |
| KFE 250/101** | 35-60 | 75 | 70 | Aluminium | Aluminium natur |
| KF 250/150** | 35-80 | 150 | 70 | Aluminium | Aluminium natur |
| KF 250/170** | 35-80 | 170 | 70 | Aluminium | Aluminium natur |

* Auf Wunsch Sonder-Stahlklammer für Fugenbreiten 35-80 mm (Fugentiefe min. 70 mm) lieferbar

**Die Profile sind nur mit der Sonder-Stahlklammer lieferbar.

Bei den Profilen KF 250/30 bis KFE 250/71 werden pro Fabrikationslänge 4 Befestigungsklammern mitgeliefert.

Die Profile KF 250/100 bis KF 250/150 werden mit 6 Klammern und das Profil KF 250/170 mit 8 Klammern pro Fabrikationslänge geliefert.

Bei entsprechenden Abnahmemengen können die Alu-Profile auf Wunsch werkseitig eloxiert oder pulverbeschichtet werden.

Fabrikationslänge: 3 m

