



- 1** **Optisch ansprechendes gerades Fugenbild**
 - 2** **Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca**
abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig
 - 3** **Sehr schnelle und einfache Montage**
Variante auch für Fugen im Eckbereich
- Dauerhafte Verankerung und gute Anpressung**
Widerhakenförmige Klammern gewährleisten festen Sitz

| Profil | Fugenbreite b_f max [mm] | Abdeckbreite b_t [mm] | Fugentiefe h_{min} [mm] |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| KF 55/1530 | 15-35 | 50 | 40 |
| KF 55/3560 | 35-60 (15-35) | 75 | 50 |
| KFE 55/1531 | 20-35 | 47 | 40 |
| KFE 55/3561 | 40-60 | 73 | 50 |

Mit eingeschobenem Stahlband und NIROSTA-Stahlklammern (pro lfdm werden 5 Klammern benötigt und mitgeliefert).
Das Profil KF 55/1530 wird standardmäßig mit der kürzeren Klammer K1 geliefert.

Auf Wunsch ist dieses Profil auch mit der längeren Befestigungsklammer K2 erhältlich ($h_{min} = 75$ mm).

Das Profil KF 55/3560 kann auch mit den Klammern des Profils KF 55/1530 (K1 oder K2) für Fugenbreiten von 15-35 mm geliefert werden. Dies muss bei der Bestellung gesondert angegeben werden.

Fabrikationslänge: 20 m

Standardfarbe: grau

Standardfarben: grau

