




- 1 Spezial PVC**
 abriebfest, witterungs- und temperaturbeständig
 (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und
 bitumenbeständig

Standardprofil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Eckprofil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]
FA 15/4535	20	45	FAE 15/3035	20	38
FA 15/5538	25	55	FAE 15/3638	25	49
FA 135/20	8	27	FAE 135/21	8	30
FA 135/35	10	35			


Bitte testen sie immer durch einen Probeeinbau die Eignung des jeweiligen Profils für ihren speziellen Einsatzzweck. Für einen dauerhaften Sitz müssen diese Profile zusätzlich eingeklebt werden. Weitere Sonderprofile auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m


Standardfarben: grau




FA 15/4535
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 20 mm




FAE 15/3035 (für Eckfugen)
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 20 mm




FA 15/5538
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 25 mm




FAE 15/3638 (für Eckfugen)
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 25 mm



FA 135/20
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 8 mm



FAE 135/21 (für Eckfugen)
 Fugenbreite max.: 8 mm



FA 135/35
 Material: PVC
 Fugenbreite max.: 10 mm