



- 1 Insert en élastomère flexible de haute qualité**
Résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Mouvement multi-directionnel**
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 3 Installation rapide et facile**
Supports en aluminium solides, mais légers pour une installation rapide en chape ou sols carrelés
- 4 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Adaptation flexible aux conditions du site
Disponible avec hauteur de montage réglable

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total		Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé		Hauteur du profilé		Capacité de charge*	
	b_f max [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]			
FV 35/15	30	10 (±5)	35	108	15	30	30	30				
FV 35/20	30	10 (±5)	35	108	20	30	30					
FV 35/25	30	10 (±5)	35	108	25	30	30					
FV 35/35	30	10 (±5)	35	125	35	30	30					
FV 35/50	30	10 (±5)	35	125	50	30	30					
FV 35/4055	30	10 (±5)	35	108	40, 45, 50, 55	30	30					
FV 35/6075	30	10 (±5)	35	108	60, 65, 70, 75	30	30					
FV 35/7590	30	10 (±5)	35	108	75, 80, 85, 90	30	30					
FV 35/90105	30	10 (±5)	35	108	90, 95, 100, 105	30	30					

* aucune utilisation continue

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation des goujons, pas à l'installation flottante. Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige, brun

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

