



- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
Résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Mouvement multidirectionnel**
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 3 Installation rapide et facile**
Supports en aluminium solides, mais légers pour une installation rapide en chape ou sols carrelés
- Adaptation flexible aux conditions du site**
Disponible avec hauteur de montage réglable
- 4 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total		Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé		Hauteur du profilé		Capacité de charge*	
	b_f max [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]	h [mm]	 [kN]	 [kN]
FV 41/15	35	14 (± 7)	41	114	15	30	30	30				
FV 41/20	35	14 (± 7)	41	114	20	30	30					
FV 41/25	35	14 (± 7)	41	114	25	30	30					
FV 41/35	35	14 (± 7)	41	131	35	30	30					
FV 41/50	35	14 (± 7)	41	131	50	30	30					
FV 41/4055	35	14 (± 7)	41	114	40, 45, 50, 55	30	30					
FV 41/6075	35	14 (± 7)	41	114	60, 65, 70, 75	30	30					
FV 41/7590	35	14 (± 7)	41	114	75, 80, 85, 90	30	30					
FV 41/90105	35	14 (± 7)	41	114	90, 95, 100, 105	30	30					

* aucune utilisation continue

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation des goujons, pas à l'installation flottante. Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

