



- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**  
Résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable disponible en version affleurante et 3 mm dossier (FK 55)
- 2 Capacité de charge élevée grâce à une conception robuste**  
Supports en aluminium solides
- 3 Mouvement multidirectionnel**  
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 4 Support de montage multi-trous**  
pour une fixation sécurisée
- 5 Installation rapide et facile**  
Assemblage des longueurs de production par des pièces de connexion

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total		Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé		Hauteur du profilé		Capacité de charge	
	$b_f$ max [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]	 [kN]	 [kN]	$h$ [mm]	[kN]	[kN]
FP 55/20	50	16 (±8)	55	150	20	30	300					
FP 55/25	50	16 (±8)	55	150	25	30	300					
FP 55/35	50	16 (±8)	55	150	35	30	300					
FP 55/50	50	16 (±8)	55	150	50	30	300					
FP 55/75	50	16 (±8)	55	150	75	30	300					

\* aucune utilisation continue

Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

FP 55 profils sont également disponibles avec 3 mm dossier de l'insert comme FK 55 profils.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

**Longueur:** 4 m

**Coloris standard FP 55 :** noir, gris, beige

**Coloris standard FK 55 :** noir, gris

**Connexions sol/mur:** E1, E3, E4

