



- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
Résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Mouvement multidirectionnel**
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 3 Capacité de charge élevée grâce à une conception robuste**
Supports en aluminium solides
- 4 Installation rapide et facile**
Assemblage des longueurs de production par des pièces de connexion
- 5 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total		Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé		Hauteur du profilé		Capacité de charge	
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]	h [mm]	[kN]	[kN]
FP 55/20 4S	58	22 (±11)	63	158	20	30	300					
FP 55/25 4S	58	22 (±11)	63	158	25	30	300					
FP 55/35 4S	58	22 (±11)	63	158	35	30	300					
FP 55/50 4S	58	22 (±11)	63	158	50	30	300					
FP 55/75 4S	58	22 (±11)	63	158	75	30	300					

* aucune utilisation continue

Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

