



- 1 Insert souple en élastomère de haute qualité**
Résistant à l'usure et aux températures extrêmes (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2 Insert et plaques de support horizontal remplaçables**
avec les séries FP 65 et FP 85
- 3 Mouvement multidirectionnel**
Le profilé reprend le tassement différentiel (mouvement dans les trois directions)
- 4 Grande robustesse pour une capacité de charge élevée**
Supports solides en aluminium
- 5 Installation rapide et facile**
Assemblage des longueurs de production par des pièces de connexion

Profilé	Largeur du joint	Mouvement total	Largeur visible du profilé	Largeur totale du profilé	Hauteur du profilé	Capacité de charge	Capacité de charge*
	bf max [mm]	Δb_f [mm]	b _s [mm]	b _t [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]
FP 105/20	100	40 (±20)	109	248	20	30	300
FP 105/30	100	40 (±20)	109	248	30	30	300
FP 105/50	100	40 (±20)	109	248	50	30	300

* aucune utilisation continue

Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E3, E4

