



- 1** **Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2** **Surface visible lisse pour un nettoyage facile**
antibactérien et physiologiquement sain
- 3** **Installation rapide et facile**
supports en aluminium solides, mais légers pour une installation rapide en chape ou sols carrelés
- 4** **Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée
- 5** **Adaptation flexible aux conditions du site**
Disponible avec hauteur de montage réglable

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total	Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé	Hauteur du profilé	Capacité de charge*	
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]		b_s [mm]	b_t [mm]			 [kN]	 [kN]
FG 35/15	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	15	30	30	
FG 35/20	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	20	30	30	
FG 35/25	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	25	30	30	
FG 35/35	30	6 (±3)	6 (±3)	35	125	35	30	30	
FG 35/50	30	6 (±3)	6 (±3)	35	125	50	30	30	
FG 35/4055	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	40, 45, 50, 55	30	30	
FG 35/6075	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	60, 65, 70, 75	30	30	
FG 35/7590	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	75, 80, 85, 90	30	30	
FG 35/90105	30	6 (±3)	6 (±3)	35	108	90, 95, 100, 105	30	30	

* aucune utilisation continue

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation des goujons, pas à l'installation flottante. Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige, brun

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

