



- 1** **Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2** **Surface visible lisse pour un nettoyage facile**
antibactérien et physiologiquement sain
- 3** **Installation rapide et facile**
Supports en aluminium solides, mais légers pour une installation rapide en chape ou sols carrelés
- 4** **Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée
- 5** **Adaptation flexible aux conditions du site**
Disponible avec hauteur de montage réglable

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total	Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé	Hauteur du profilé	Capacité de charge*	
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]		b_s [mm]	b_t [mm]			 [kN]	 [kN]
FG 41/15	35	6 (±3)	41	114	15	30	30		
FG 41/20	35	6 (±3)	41	114	20	30	30		
FG 41/25	35	6 (±3)	41	114	25	30	30		
FG 41/35	35	6 (±3)	41	131	35	30	30		
FG 41/50	35	6 (±3)	41	131	50	30	30		
FG 41/4055	35	6 (±3)	41	114	40, 45, 50, 55	30	30		
FG 41/6075	35	6 (±3)	41	114	60, 65, 70, 75	30	30		
FG 41/7590	35	6 (±3)	41	114	75, 80, 85, 90	30	30		
FG 41/90105	35	6 (±3)	41	114	90, 95, 100, 105	30	30		

* aucune utilisation continue

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation des goujons, pas à l'installation flottante. Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

