



- 1** **Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- 2** **Surface visible lisse pour un nettoyage facile**
antibactérien et physiologiquement sain
- 3** **Capacité de charge élevée grâce à une conception robuste**
Supports en aluminium solides
- 4** **Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée
- 5** **Installation rapide et facile**
Supports en aluminium solides, mais légers pour une installation rapide en chape ou sols carrelés

Profilé	Largeur du joint		Mouvement total	Largeur visible du profilé		Largeur totale du profilé	Hauteur du profilé	Capacité de charge	
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]		b_s [mm]	b_t [mm]			 [kN]	 [kN]
FPG 55/20	50	8 (±4)	8 (±4)	55	150	20	30	300	
FPG 55/25	50	8 (±4)	8 (±4)	55	150	25	30	300	
FPG 55/35	50	8 (±4)	8 (±4)	55	150	35	30	300	
FPG 55/50	50	8 (±4)	8 (±4)	55	150	50	30	300	
FPG 55/75	50	8 (±4)	8 (±4)	55	150	75	30	300	

* aucune utilisation continue

Pour l'installation dans l'asphalte, demandez notre assistance technique.

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : noir, gris, beige

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

