

# FNG 35


POUR SOLS AUX EXIGENCES D'HYGIÈNE – FIXATION RAPPORTÉE

# MIGUTEC

PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION



- 1 Insert flexible en élastomère de haute qualité**  
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C)
- 2 Economique**  
Insert remplaçable à tout moment
- 3 Une surface antidérapante assure une bonne adhérence**  
Surface striée spécialement, également adaptée pour les terrains de sport
- 4 Conception très plate**  
Idéal pour une fixation rapportée

| Profilé | Mouvement total<br>$\Delta b_f$<br>[mm] | Largeur totale<br>du profilé<br>$b_t$<br>[mm] | Largeur du joint<br>requis<br>$b_f \text{ min}$<br>[mm] | Profondeur de<br>montage<br>$b_s$<br>[mm] | Profondeur de<br>montage<br>$h$<br>[mm] | Force de plaques<br>latérales en<br>aluminium<br>[mm] | Capacité de<br>charge*<br> |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| FNG 35  | 6 ( $\pm 3$ )                           | 112   | 35  | 30  | 13                                      | 2   | piétons  |

\* Véhicules légers sur demande.

**Longueur:** 4 m

**Coloris standard :** noir, gris, beige, brun

**Connexions sol/mur:** E3, E4

